

ENVASADORA AL VACÍO

PRO-42G

neovac®

expertos en vacío



DESCRIPCIÓN:


- Gabinete construido en acero inoxidable.
- Comando digital de fácil manejo con memoria de programas.
- Sellado de 8mm de ancho y 420mm de largo máximo. Con inyección de gas.
- Permite envasar hasta dos productos simultáneamente, realizando vacío total o atmósfera modificada.
- Cámara fabricada en acero inoxidable. En su interior se haya el orificio por donde se evacuará el aire y el sistema de sellado.
- Fácil manejo ya que el ciclo de trabajo es controlado automáticamente a partir del cierre de la campana de acrílico.
- Campana de acrílico que permite observar el proceso de envasado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

TENSIÓN	220V/50Hz
POTENCIA	750W
CONSUMO ELÉCTRICO	8A
INYECTA GAS	SI
CANTIDAD DE PICOS	2
LARGO DE SELLADO	420mm
DIMENSIONES CAMARA (alto x ancho x largo)	105x435x400mm
DIMENSIONES EXT. (alto x ancho x largo)	450x480x545mm
BOMBA DE VACÍO	20m3/hora
PESO	56Kgs

DIMENSIONES:

Dimensiones de la cámara:



Dimensiones exteriores:



SEGURIDAD ELÉCTRICA
ESTE PRODUCTO POSEE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD DE TIPO

Servicio técnico Oficial: neovac@neovac.com.ar

neovac®

Mitre 4656 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: (54) 341 - 4643789 - Fax: (54) 341 - 4643426

neovac@neovac.com.ar - www.neovac.com.ar

ENVASADORA AL VACÍO

PRO-42G

neovac®

expertos en vacío



DESCRIPCIÓN:


- Gabinete construido en acero inoxidable.
- Comando digital de fácil manejo con memoria de programas.
- Sellado de 8mm de ancho y 420mm de largo máximo. Con inyección de gas.
- Permite envasar hasta dos productos simultáneamente, realizando vacío total o atmósfera modificada.
- Cámara fabricada en acero inoxidable. En su interior se haya el orificio por donde se evacuará el aire y el sistema de sellado.
- Fácil manejo ya que el ciclo de trabajo es controlado automáticamente a partir del cierre de la campana de acrílico.
- Campana de acrílico que permite observar el proceso de envasado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

TENSIÓN	220V/50Hz
POTENCIA	750W
CONSUMO ELÉCTRICO	8A
INYECTA GAS	SI
CANTIDAD DE PICOS	2
LARGO DE SELLADO	420mm
DIMENSIONES CAMARA (alto x ancho x largo)	105x435x400mm
DIMENSIONES EXT. (alto x ancho x largo)	450x480x545mm
BOMBA DE VACÍO	20m3/hora
PESO	56Kgs

DIMENSIONES:

Dimensiones de la cámara:



Dimensiones exteriores:



SEGURIDAD ELÉCTRICA
ESTE PRODUCTO POSEE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD DE TIPO

Servicio técnico Oficial: neovac@neovac.com.ar

neovac®

Mitre 4656 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: (54) 341 - 4643789 - Fax: (54) 341 - 4643426

neovac@neovac.com.ar - www.neovac.com.ar