

ENVASADORA AL VACÍO

PRO-26

neovac®

expertos en vacío



DESCRIPCIÓN:


- Gabinete construido en acero inoxidable.
- Comando digital de fácil manejo con memoria de programas.
- Sellado de 8mm de ancho y 260mm de largo máximo.
- Cámara fabricada en acero inoxidable. En su interior se haya el orificio por donde se evacuará el aire y el sistema de sellado.
- Fácil manejo ya que el ciclo de trabajo es controlado automáticamente a partir del cierre de la campana de acrílico.
- Campana de acrílico que permite observar el proceso de envasado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

TENSIÓN	220V/50Hz
POTENCIA	250W
CONSUMO ELÉCTRICO	7A
INYECA GAS	NO
CANTIDAD DE PICOS	-
LARGO DE SELLADO	260mm
DIMENSIONES CAMARA (alto x ancho x largo)	50x280x345mm
DIMENSIONES EXT. (alto x ancho x largo)	370x325x490mm
BOMBA DE VACÍO	10m3/hora
PESO	28,4Kgs

DIMENSIONES:

Dimensiones de la camara:



Dimensiones exteriores:



Servicio técnico Oficial: neovac@neovac.com.ar

neovac®

Mitre 4656 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: (54) 341 - 4643789 - Fax: (54) 341 - 4643426

neovac@neovac.com.ar - www.neovac.com.ar